



	TH 160	TH 210	TH 250	TH 300
H1	2.030	2.080	2.290	2.310
H2	Duplex 2,50 m.: 1950 Duplex 3,14 m.: 2250 Duplex 3,60 m.: 2480 Triplex 4 m.: 2050 Triplex 6 m.: 2820	Duplex 3,14 m.: 2250 Duplex 3,60 m.: 2510 Triplex 4 m.: 2080 Triplex 6 m.: 2850	Duplex 3,60 m.: 2510 Triplex 4 m.: 2290 Triplex 5 m.: 2500 Triplex 6 m.: 2850	Duplex 3,60 m.: 2510 Triplex 4 m.: 2290 Triplex 5 m.: 2500 Triplex 6 m.: 2850
H3	200	200	200	230
L1	1.440	1.480	1.765	1.765
L2	1.600	1.700	1.800	1.800
L3	3.480	3.800	4.200	4.315
L4	1.600	1.700	1.800	1.830

TH 160 • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTOR	Perkins 3 Zylinder wassergekühlt; 23,5 Kw
KAPAZITÄT	1.600 kg
GETRIEBE	Hydrostatisch RexRoth 4x4 mit Sicherheitskupplung
ANTRIEB	elektrohydraulisch
GESCHWINDIGKEITEN	1. Gang 0-9 Km/h • 2. Gang 0-21 Km/h Hydrostatisch
BREMSEN	über alle vier Räder
BEREIFUNG	10,5/75-15,3 • 8,0/75-15,3
LEERGEWICHT	2.950 kg
STIEGFÄHIGKEIT	38%
MAST-OPTIONEN	Duplex und Triplex-Hubmasten

TH 210 • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTOR	Perkins 4 Zylinder wassergekühlt; 31,7 Kw
KAPAZITÄT	2.100 kg
GETRIEBE	Hydrostatisch RexRoth 4x4 mit Sicherheitskupplung
ANTRIEB	elektrohydraulisch
GESCHWINDIGKEITEN	1. Gang 0-9 Km/h • 2. Gang 0-22 Km/h Hydrostatisch
BREMSEN	über alle vier Räder
BEREIFUNG	11,50/80-15,3 • 10,0/75-15,3
LEERGEWICHT	3.800 kg
STIEGFÄHIGKEIT	38%
MAST-OPTIONEN	Duplex und Triplex-Hubmasten

TH 250 • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTOR	Deutz 4 Zylinder; 44 Kw
KAPAZITÄT	2.500 kg
GETRIEBE	Hydrostatisch RexRoth 4x4 mit Sicherheitskupplung
ANTRIEB	elektrohydraulisch
GESCHWINDIGKEITEN	Geschwindigkeitsregulierung mittels Fahrpedal von 0 bis 24 Km/h
BREMSEN	Hydrostatisch, über alle vier Räder
BEREIFUNG	11,5/80-15,3
LEERGEWICHT	3.950 kg
STIEGFÄHIGKEIT	38%
MAST-OPTIONEN	Duplex und Triplex-Hubmasten

TH 300 • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MOTOR	Deutz 4 Zylinder; 44 Kw
KAPAZITÄT	3.000 kg
GETRIEBE	Hydrostatisch RexRoth 4x4 mit Sicherheitskupplung
ANTRIEB	elektrohydraulisch
GESCHWINDIGKEITEN	Geschwindigkeitsregulierung mittels Fahrpedal von 0 bis 24 Km/h
BREMSEN	Hydrostatisch, über alle vier Räder
BEREIFUNG	12,0/75-18
LEERGEWICHT	4.300 kg
STIEGFÄHIGKEIT	38%
MAST-OPTIONEN	Duplex und Triplex-Hubmasten



GABELSTAPLER

TH-160 / TH-210 / TH-250 / TH-300

